

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	<b>P68123501-3</b>
Serienname:	
EAN:	4037293403337
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

LED Gartenspot ▪ Edelstahl ▪ IP68 ▪ GZ-4 ▪ 3,5W ▪ 6000K  
 ▪ 240lm ▪ 220-240V/AC ▪ 3er-Set inkl. IP44 Netzgerät /  
 3-fach Verteiler (STL)

Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspieß enthalten sind, können die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 1,8m lange Zuleitung mit Netzstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Bei Bedarf können die mitgelieferten LED-Leuchtmittel natürlich jederzeit ausgetauscht werden. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	II	Verstellbarkeit	schwenkbar
Außendurchmesser (mm)	41,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	weiß	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Fassung	GZ4	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Geeignet für Klemmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Lichtstrom (lm)	240,00
Spannungsart	DC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 3,50	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung DMX	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellereinspezifisch	nein
Lichtstärke (cd)	1.121,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	85,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzart (IP)	IP68	Lichtverteiler	Reflektor
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Lichtstrom einstellbar	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	6.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung (W)	3,50	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtfarbe	weiß		