

Installationsset mit Tichelmann System zur einfachen Installation von 2 aroCOLLECT



Lieferumfang

Verbindungsblech für zwei Rahmen
Messing Winkelverschraubung 90°, 40 x R 1 ¼ für Anschluss an PE-Pohr 40 x 3,7 (4 Stück)
Messingverlängerungen , R 1 ¼ x 20 mm für Anschluss an Außeneinheit (4 Stück)
Messing Winkelverschraubungen 90°, 50 x R 1 ½ für Anschluss an PE-Pohr 50 x 4,6 im Gebäude (2 Stück)
T-Stücke für PE-Rohre 40 x 3,7 (2 Stück)
PE-Winkeladapter 90° für Anschluss an T-Stück und PE-Rohr 50x4,6 (2 Stück)

Winkelkupplungen 90° für PE-Rohr 50 x4,6 (2 Stück)
PE-Rohre 260 mm (40 x 3,7, 2 Stück)
PE-Rohre 1315 mm (40 x 3,7, 2 Stück)
PE-Rohre 260 mm (50 x 4,6)
PE-Rohre 1300 mm (50 x 4,6)
Leerrohre zur Verlegung der E-Bus Kabel im Erdreich (30 m)
Trassenband u. Kabelbinder zur Markierung der PE-Rohre



Im Tichelmannsystem muss mit 50 x 4,6 mm verrohrt werden.

Installationsset mit Tichelmann System zur einfachen Installation von 2 aroCOLLECT

0020205408