

Bestell-Nr.: 5SL13SCD1 | **GTIN (EAN):** 4069025401007

Produktbeschreibung: CL-616/Slave/Con/MB/1hours



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 590lm, Lichtausbeute: 98lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 6W, Akku, Akku: NiMH, 0,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 315mm, Breite: 102mm, Höhe: 74mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54 

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4069025401007

Bestell-Nr.: 5SL13SCD1 | GTIN (EAN): 4069025401007

Technische Detailbeschreibung: CL-616/Slave/Con/MB/1hours



Kenndaten

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SL13SCD1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung

Bestückung:

- Zusatz: 1 Stunde

Komponente 2

Betriebsgerät:

- Akku: NiMH

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120...240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 315mm
- Breite: 102mm
- Höhe: 74mm
- Gewicht: 0,6kg