

IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung



Maßbild IS 123 SK STK 2000

Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12• Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12

- Als Erdungsstange
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

Typ	IS 123 SK STK 2000
Art.-Nr.	766 122
Nennspannung (U_N)	1 ... 123 kV
Gesamtlänge (l_G)	2000 mm
Isolierstrecke (l_I)	1300 mm
Länge Handhabe (l_H)	500 mm
Eintauchtiefe (l_O)	200 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	☀
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange

Stammdaten

Nettogewicht	800.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364134249
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.