

ARTIKEL NR. 5508-060360

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip mit CINEMA MODE max.2,5W 6000K inkl. 6 Piktogrammen
3h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest**



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Cinema Mode kleiner 1 Watt
- Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kleiner 2,5 Watt
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL

GEWICHT IN KG	0,8
LEISTUNGSAUFGNAHME IN WATT	2,5
LUMEN PRO WATT	7
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18

ABMESSUNGEN

Höhe: 230mm
Länge: 328mm
Breite: 43mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE	30
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
POWER-FACTOR	0,3
IK SCHUTZGRAD	IK10
LUMEN PRO WATT	7
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
PIKTODGRAMM INKLUSIVE	Ja
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	328
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,02
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHUTZART (NEMA)	2
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART	unkonfektionierte Anschlussleitung
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NO.	941007689
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	328
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	2,5
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	43
ABMESSUNGEN HÖHE MM	230
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LEUCHTMITTEL	Sonstige