



1:5

- 1) Einsatz auswechselbar
- 2) 2 Stück Gewindeeinsätze M4, nachträglich eingepreßt, Position siehe Fräszeichnung
- 3) 4 Stück Gewindeeinsätze M6, umspritzt; für Zylinderschrauben mit Schaft
DIN EN ISO 1207, M6x30, Gewindelänge 10 mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberflaeche)	Massstab	(Volumen in cm ³)
			DIN 16 901	Wkzg. Ra 0.63 poliert Artikel glatt	1:2	
					(Werkstoff, Halbzweig)	Duroplast orange RAL 2004
					(Benennung)	Gehaeuse 200x200
					WKE 400	
					(Zeichnungsnummer)	M-WKE 400
						Blatt 1
						Bl.
2	Kasten ersetzt	27.01.10	WSP			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ersatz fuer:)	