

## Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ABL-830M-D600-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage.



Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=600mm. H=75mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 6779lm. 50W. 9,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ABL-830M-D600-U



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktname              | Basic-G1                                 |
| Leuchtmittel             | LED                                      |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                            |
| Oberfläche               | Jet Black                                |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                          |
| CCT                      | 3000K                                    |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                    |
| Optisches System         | Microprismenoptik                        |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=600mm                                  |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                   |
| Bestromung               | Medium-Power                             |
| Leuchtenlichtstrom       | 6779lm                                   |
| Anschlussleistung        | 50W                                      |
| Abhängung                | Zentral-Seilabh. (Set)                   |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                   |
| Schutzart                | IP40                                     |
| Prüfzeichen              | ENEC                                     |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                   |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h               |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                             |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                            |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C           |
| Gewicht (kg)             | 9,3kg                                    |

