



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**
- Befestigung**


Besonderheiten

- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- ohne
- abhängig vom Betriebsgerät
- ca. 3 W
- ca. 160 lm
- ca. 53 lm/W
- direkt, breitstrahlend
- tageslichtweiß, ca. 6500 K
- >= 75
- IP67
- III
- extern
- Aluminium, eloxiert, tiefschwarz
- Glasblende
- Metallschlauch,
- ca. 1.1 kg
- ca. 5.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),
- Wandwinkel (Zubehör)
- Flood mit 25°-Abstrahlwinkel



Beleuchtungsstärken

Kommentar: 700mA
Messabstand: 50 cm
Em: 871 lx
Emax: 1718 lx
Emin: 251 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

