



QualityFlex BB-Flexplatinen-Set
5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00



QualityFlex BB-Flexplatinen-Set5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00, 3100K, LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Schutzklasse: II, Abstrahlwinkel: 120.0 °.

Artikel-Nr.	15291003
Stand:	23.06.2021 13:57
Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	3100 K
Lichtstrom	613 lm
Abstrahlwinkel	120 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzklasse	II
Breite	8 mm
Höhe	1,5 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.