

| | |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | EVN 200 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293012003 |
| Zolltarif: | 85044090900 |



Artikelbeschreibung

Elektr. Trafo 12V/AC ■ 50-210W ■ IP20 ■ Primär: 230-240V/AC ■ Phasenabschnitt dimmbar

Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse Primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm². Anschlüsse Sekundärseitig: 3x Ausgang für Kabel von 1,5mm² - 6mm². Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8%

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001500)

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|------|
| Farbe | schwarz | Dimmung 1-10 V | nein |
| Breite (mm) | 45,00 | Dimmung DALI | nein |
| Höhe (mm) | 38,00 | Dimmung DMX | nein |
| Art des Trafos | elektronischer Trafo | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Anschlussart Primärseite | Schraubanschluss | Dimmung GPRS | nein |
| Anschlussart Sekundärseite | Schraubanschluss | Dimmung LineSwitch | nein |
| Länge (mm) | 181,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Aufbau | ja | Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Einbau | ja | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Kurzschlussicher | ja | Dimmung programmierbar | nein |
| Mit Sekundär-Sicherungsautomat | nein | Dimmung RF | nein |
| Eingangsspannung (V) | 230,00 bis 240,00 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Ausgangsspannung (V) | 11,60 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Leistung (W) | 50,00 bis 210,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Sicherheitstrafo | ja | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Überlastschutz | ja | Dimmung DSI | nein |
| Übertemperaturschutz | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |