



M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder Konfektionierbare Kupplung, gerade B5133-0



- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- 3-polig
- metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
- Leitungsdurchlass 3.5 ... 5.0 mm

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung

Ident-Nr.

B5133-0

6901030

Steckverbinder A

Polzahl	Selbstkonfektionierbare Kupplung, M8x1, gerade
Kontakte	3
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, PA 66 (UL 94 HB), Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, PBT, Schwarz
Dichtung	Zinkdruckguss, GD-Zn
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, Neoprene
Einschraubgewinde	Kunststoff, FPM/FKM
Außendurchmesser der Leitung	M11x0.75
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	3.5...5mm
Anschlussart	0.14...0.5 mm²
Mechanische Lebensdauer	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	> 100 Steckzyklen
Schutzklasse	3
	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+85°C