

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | 082-RGS3-65 |
| <b>Artikelnummer</b>      | 32635       |
| <b>Hersteller</b>         | ETHERMA     |



### Produktbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 9.9m<sup>2</sup>, 0.65x15.15m, 789W, 230V

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm<sup>2</sup>), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90°C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

### Technische Details

|  |                        |                              |                          |
|--|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Anwendung</b>                       | Fußboden-Direktheizung | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 Volt                 |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | Nein                   | <b>Anschlussleistung</b>     | 789 7 Watt<br>89         |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | aufgeklebt             | <b>Leistung</b>              | 80 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Geeignet für Feuchtraum</b>         | Ja                     | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 12 Watt pro Meter        |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | Nein                   | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                        |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | Nein                   | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 3000 Millimeter          |
| <b>Mit Regler</b>                      | Nein                   | <b>Fläche</b>                | 9,9 Quadratmeter         |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | Nein                   | <b>Länge</b>                 | 15150 Millimeter         |
| <b>Mit Bodentempersensur</b>           | Nein                   | <b>Breite</b>                | 650 Millimeter           |
| <b>Selbstklebend</b>                   | Nein                   | <b>Stärke</b>                | 6 Millimeter             |