



Lieferumfang

1 Universalsteuergerät

Besonderes Merkmal

- Universell einsetzbar in allen EVU-Gebieten
- Montagefreundlich durch Stecksocket
- Menügeführte Bedienung mit integrierter Testfunktion
- Leichte Inbetriebnahme durch optimierte Autosynchronisation durch integrierte Uhr und automatische Parametrierung der Grunddaten
- Kompatibel zu elektronischen Aufladereglern
- Für witterungsabhängige u. netzlastgeführte Aufladung mit stufenlos einstellbarem ED-Signal von 30-100 %
- Optimale Aufladung durch Außentemperaturverarbeitung mit zusätzlicher Tendenzerkennung
- Auch für Speicherheizgeräte ohne Steuerwiderstand einsetzbar
- Abschaltung der Steuerleistung und Absenkung einstellbar
- Geeignet für Ein- und Zweidrahtsteuerung
- Rückwärtskompatibel zu alten Vaillant Aufladesteuerungen VEA-U

Produktausstattung

- Universalsteuergerät wicoMATIC U mit Witterungsfühler, Aufladeautomat für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung für Elektro-Speicherheizgeräte und Warmwasserzentralspeicheranlagen (in Verbindung mit Laderegler EZS-LR)



VEA -U/2

306795

Technische Daten		VEA -U/2
Elektrischer Anschluss		
Schutzart ¹	IP20	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	90 mm / 107 mm / 61 mm	
Einsatzgrenzen		
Querschnitt Anschlusslei- tung (min)	0,75 mm²	
Umgebungstemperatur (min - max)	0 - 50 °C	

¹ EN 60529