



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QCW023SC-AZ

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leuchtentyp | Kombinierte Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 7016 |
| Schutzart IP | 54 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 10 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 19 W |
| Leistung DS | 17 W |
| Leistung BS | 0,35 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Höhe | 106 mm |
| Durchmesser | 363 mm |
| Gewicht | 2.69 kg |



| | |
|----------------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verp. | 3.02 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 1600 lm |
| Lichtstrom Not | 235 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260682141637 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

