

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Artikelnummer: | <b>DALPD6712244X5A</b> |
| Serienname:    |                        |
| EAN:           | 4037293023184          |
| Zolltarif:     | 85371098990            |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

DALI-Empfänger- 12-36V/DC ■ max. 240-720W ■ IP67 ■ geeignet für Unicolor, Tunable-White, RGB, RGBW



Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart kann der Controller auch im Außenbereich eingesetzt werden. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24 und 36V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus (wahlweise Push-L), 1x Ausgang für DALI-Bus zur Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Außerdem ist der Empfänger optional auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Die Kabel haben primär- und sekundärseitig jeweils eine Länge von 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC). Protokoll: DT6, DALI2.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002924)

|                            |                   |                                 |                 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse               | III               | Eingangsspannung (V)            | 12,00 bis 36,00 |
| Breite (mm)                | 74,00             | Ausgangsspannung (V)            | 12,00 bis 36,00 |
| Ausführung                 | dynamisch         | Schutzart (IP)                  | IP67            |
| Höhe (mm)                  | 38,00             | Anzahl der Farbkanäle           | 4,00            |
| Gehäuse                    | Kunststoffgehäuse | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein            |
| Programmierbar             | ja                | Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein            |
| Max. Ausgangsstrom (A)     | 5,00              | Kompatibel mit Google Assistant | nein            |
| Länge (mm)                 | 210,00            | Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein            |
| Aufbau                     | ja                | DIN-Schienenmontage             | nein            |
| Einbau                     | ja                | Art der Steuerung               | DALI            |
| Geeignet für Außengebrauch | ja                |                                 |                 |