


## EURO-LINE Aqua O für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132135



PMMA  
650°C

IK02

HB



Feuchtraum-Anbauleuchte für LED-Röhre. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Opale Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA) mit abgeschrägten Kanten. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der Netzzuleitung, sowie zu Weiterführung der Netzzuleitung bei Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelnummer       | 60132135   |
| Bestellbezeichnung  | EURO-LINE Aqua opal für  |
| Lichtquelle         | LEDtube  |
| Fassung / Sockel    | G13 / T8 (T26)   |
| Anzahl Leuchtmittel | 1  |
| Netzspannung        | 230V/50Hz  |
| Spannungsart        | AC   |
| Lichtoptik          | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)                  |
| Anschlussart        | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt                            |
| Gehäuse             | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |

### Prüfungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse        | SK I       |
| Schutzart           | IP54       |
| Schlagfestigkeit    | IK02       |
| Brennbarkeit (UL94) | HB         |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform          | Ja         |
| D-Kennzeichnung     | Ja         |

### Maße und Gewichte

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Länge (L)                        | 1570 mm |
| Breite (B)                       | 105 mm  |
| Höhe (H)                         | 95 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)         | 850 mm  |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,5 Kg  |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück |

EURO-LINE Aqua O für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132135

**Maße und Gewichte**

Paletteneinheit 150 Stück

## EURO-LINE Aqua O für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132135

### Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 45540000      | Wanne Euro-Line 158 opal |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung         |
|---------------|----------------------------|
| 30990017      | Feinsicherung MT 0,63 Amp. |

