

**DATENBLATT.**

**Produktbezeichnung** 122-LM5-1600  
**Artikelnummer** 39683  
**Hersteller** ETHERMA



**Produktbeschreibung**

Heizmatte unter Laminat, 8.0m<sup>2</sup>, 50x1600cm, 960W, 230V

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werksseitig montierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat- und Korkböden sowie zur Beheizung gut isolierter Räume. Die Heizung ist schwimmend eingebaut. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von "Hot Spots". Die Heizmatte ist Elektrosmogarm. Dank der 1,3 mm dünnen Konstruktion und der Dipol-Version ist die Matte sehr einfach zu installieren. Die Laminotherm Heizmatte ist mit einer Leistung von 120 W / m<sup>2</sup> erhältlich. Nenntemperatur: 90°C, Schutzmaßnahme: Fehlerstromschutzschalter 30 mA, Isolationsheizkabel: PFA, Dicke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: gemäß IEC 60335, CE-konform, Gütezeichen: NEMCO, Schutzart: IP X7, für den Einsatz in trockenen Räumen, Anschlusskabel: 5 m, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> + Schutzgeflecht.

**Technische Details**

<b>Anwendung</b>	Heizfolie	<b>Anschlussspannung</b>	230 Volt
<b>Mit Trägermatte</b>	Ja	<b>Anschlussleistung</b>	960 9 Watt 60
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	aufgeklebt	<b>Leistung</b>	120 Watt pro Quadratmeter
<b>Geeignet für Feuchtraum</b>	Ja	<b>Heizleiterbelastung</b>	6 Watt pro Meter
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	Nein	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	Nein	<b>Länge der Kaltleiter</b>	5000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	Nein	<b>Fläche</b>	8 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein	<b>Länge</b>	16000 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensur</b>	Nein	<b>Breite</b>	500 Millimeter
<b>Selbstklebend</b>	Nein	<b>Stärke</b>	1 Millimeter