


lightnet

Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6DBE-940FM-BKG



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-C6. LED. Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. 350° drehbar und 90° schwenkbar. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel WIDE FLOOD 50°. Reflektor: Jet Black. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. 3-Phasen-Schienenadapter Global. Einfach schaltbar. DxH

(Spots). D=90mm. H=155mm. Medium-Power-Bestromung. 2710lm. 31W. 1,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6DBE-940FM-BKG



Kunde / Projekt:

Notiz:



Produktname	Midpoint-C6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
Reflektor Ausstrahlwinkel	Reflektor: WIDE FLOOD 50°
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
LED-Module Type	Eco-LED (Ra>90)
Adaptor	Global Adapter
Cover	Clear Cover
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=90mm
Höhe H (mm)	H=155mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2710lm
Anschlussleistung	31W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	1,1kg

