




Montageanleitung / Mounting Instruction



Teilbare Kabelverschraubungen / Divided cable gland

CONMAXX CKM **



Kabelverschraubung / cable gland	M [Nm] ¹⁾	Ø [mm]
CKM 20 + [CMM 20]	4,0	20 + 0,2
CKM 25 + [CMM 25]	4,0	25 + 0,2
CKM 32 + [CMM 32]	4,0	32 + 0,2
CKM 40 + [CMM 40]	7,0	40 + 0,3
CKM 50 + [CMM 50]	7,0	50 + 0,3
CKM 63 + [CMM 63]	7,0	63 + 0,3
CKM 63 + [CMM 63]	7,0	63 + 0,3



WISKA Hoppmann GmbH • Kisdorfer Weg 28 • 24568 Kaltenkirchen • Germany

¹⁾ Die angegebenen Drehmomente wurden unter Laborbedingungen und mit Prüfdornen nach EN 62444 ermittelt. Damit handelt es sich bei den Drehmomenten um Richtwerte. Die Drehmomente sollten unter Normalklima für Stutzen und Gegenmuttern eingehalten werden. Je nach verwendeten Kabel ist beim Anziehen der Hutmuttern darauf zu achten, dass die Drehmomente nicht überschritten werden um Kabelbeschädigungen zu vermeiden. / The specified torques were determined under laboratory conditions and with test mandrels according to EN 62444. The torques are therefore guide values. The torques should be observed under normal climatic conditions for fittings and locknuts. Depending on the cable used, care must be taken when tightening the cap nuts that the torques are not exceeded in order to avoid cable damage.

(Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.)

MoIn_CKM_2024-02-14