

PA3215CA Türluftschleier

Artikelnummer: 19805

Variante : Standard



Beschreibung

Eleganter Luftschleier für Gewerberäume mit Fernsteuerung und integrierter Steuerung

- Empfohlene Installationshöhe 3,2 m*
- Horizontale Montage
- Längen: 1, 1,5 und 2 m

Der PA3200C ist ein kompakter Luftschleier für Eingangsbereiche von Gewerbegebäuden. Der Luftschleier verfügt über ein integriertes Steuerungssystem und kann auch per Fernbedienung reguliert werden, wodurch er leicht zu installieren und zu bedienen ist.

*) Die empfohlene Installationshöhe variiert je nach dem entsprechenden Bereich.



Technische Daten

Installation		
Art der Installation	Horizontal	
max. Montagehöhe	3.200	mm
Nenndaten		
Heizungsart	ohne	
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß	
Gehäusefarbe, NCS	NCS S 0500-N	
Gehäusefarbe, RAL	RAL 9016	
Farbe Ausblaskitter	Telegrau 2	
Farbe Ausblaskitter, RAL	RAL 7046	
Schutzart	IP21	
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-20 bis 30	°C
Abmessungen und Gewichte		
Länge	1.578	mm
Höhe	256	mm
Tiefe	458	mm
Gewicht	32	kg
Volumenstrom		
Volumenstrom	2.750; 2.200; 1.700	m³/h
Schalldaten		
Schallpegel	59; 52; 46	dB(A)
Schalleistungspegel LWA	74	dB(A)
Spannung Motoren		
Steuerung/Motorversorgung	230	V
Phase(N), Motor	1~	
Steuerung/Motorstrom	1	A
Leistungsaufnahme (P1), Motor	230	W

Zubehör

PA2DR Türkontaktschalter (15662)
PA34TR15 Gewindestange (18056)
PAMLK (18690)

PA2P15 Aufhängehalterung (19568)
PA3PF15 Pendulum brackets (25256)

Dokumente

Manual door switch control PA2DR

Handbuch Bügel PA2PF, PA2P, Gewindestangen PA34TR

PA3215CA-3D.dxf

PA3215CA-2D.dwg

Bpd Air curtain PA-PL32xxCA.pdf

Katalogseiten PA3200C

Handbuch PA3200C

Declaration of conformity Air curtains

Handbuch Motoralarmkarte PAMLK