

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | PC670502 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293013284 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

- LED Gartenspot ▪ Alu ▪ IP67 ▪ 5W ▪ 3000K ▪ 300lm ▪ 24V/DC
 ▪ 3m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44-Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Mit montiertem Erdspeiß hat die Leuchte einen Drehbereich von 90°. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45°. Der Erdspeiß hat eine Länge von 170mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse | III | Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Breite (mm) | 85,00 | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Außendurchmesser (mm) | 62,00 | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Reflektor | hochglänzend | Geeignet für Klemmontage | ja |
| Leiterquerschnitt (mm²) | 0,75 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Anschlussart | sonstige | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäusefarbe | Aluminium | Lichtstrom (lm) | 300,00 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | Dimmung 0-10 V | nein |
| Spannungsart | DC | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DALI | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Länge (mm) | 117,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 110,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 24,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP67 | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Lichtverteiler | Reflektor |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 60,00 |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Dimmung DSI | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 5,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar | Geeignet für Deckenmontage | ja |