

Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.729.0305.1

Flachleitung XPE 5G6 SCHWARZ

Flachleitung PODIS CON XPE 5G6; Leistungsangaben nach VDE 41 A; 690 V; 6kV/3; halogenfrei, beständig gegen Öle und Säuren, ozon- und UV-beständig; feste Installation; Farbe schwarz; VDE, UL 1277 pending



Art. Nr.	00.729.0305.1
EAN	4049088360046
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ader-Isolation	PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Raucharm nach EN 50268-2	nein
Mantel-Farbe	schwarz
Mantel-Material	Copolymer, vernetzt
Leiterklasse	Kl.5 = feindrätig
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	ja
Schutzleiter	ja
Biegeradius, statisch	38 mm
Schirm	nein
Ader-Zahl	5
Leitungs-Breite ca.	43 mm
Leitungs-Höhe ca.	7,5 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	ja
Leitungsgewicht pro km	700 kg
Min. Montagetemperatur	5 °C
Max. Montagetemperatur	50 °C
Min. Oberflächentemperatur fester Leiter	-25 °C
Max. Oberflächentemperatur fester Leiter	70 °C

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	6 mm ²
Nennspannung U	1000 V
Nennspannung U0	690 V