

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>24731-src</b>   |
| Bezeichnung         | <b>Schutzkontaktkupplung DB fb SH LED IP54 rot Serie TopTaurus2</b>  |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Deckelband<br>Farbe: schwarz-rot, Material: PA6 2K gummiert<br>schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube<br>LED Betriebsspannungsanzeige<br>Schutzkontaktsystem:franz./belg. mit Shutter<br>16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399487156  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,129 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| ETIM 9.0                               | EC001327           |
| Ausführung                             | Schutzkontaktstift |
| Werkstoff                              | Kunststoff         |
| Für "erschwerete Bedingungen" nach VDE | Nein               |
| Schutzart (IP)                         | IP54               |
| Steckrichtung                          | gerade             |
| Anschlusstechnik                       | Schraubklemme      |
| Farbe                                  | rot                |
| Polzahl                                | 3                  |
| Nennspannung                           | 250 V              |
| Nennstrom                              | 16 A               |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| K (Kabel Ø)       | 6-14 mm               |
| SW                | 21 mm                 |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 80 Ncm                |
| Zugentlastung     | 400 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 30 mm                 |
| Abisolierlänge    | 7 mm                  |

