

DRD V 80/6



Kurzinformation

Radial-Dachventilator, vertikal ausblasend, Nennleistung 3 kW, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Industriehalle

Artikelnummer 0073.0072

Technische Daten

Fördervolumen	22.664 m³/h
Drehzahl	970 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	3.000 W
I _{Nenn}	7 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	grau
Gewicht	228 kg
Gewicht mit Verpackung	238 kg
Breite	1.600 mm
Höhe	1.150 mm
Tiefe	1.600 mm
Breite mit Verpackung	1.600 mm
Höhe mit Verpackung	1.985 mm
Tiefe mit Verpackung	1.600 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 80 °C
PTC DIN 44082	M 100
Verpackungseinheit	1 Stück

DRD V 80/6


Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730729

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	72	87	89	92	92	94	81	74	99

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



DRD V 80/6

Maßzeichnung [mm]

