



## Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.031.0206.1

### Konfektionierte Leitung MST32i3KCBS 60 020BLC1

MST32i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,0 m, 3-polig, Kodierung C1 Netz 250 V, 32 A, Kodierfarbe blau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitung Metallschlauch, Leiterquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>



Art. Nr.	G5.031.0206.1
EAN	4049088194948
Bestelleinheit	15 Stück

## Zulassungen

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	blau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Leitung**

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	himmelblau (C1)

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----