


## DG M YPV 1200 FM (952 565)


- Verdrahtungsfertige, modulare Kompletteneinheit für Photovoltaik-Anlagen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
- Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DG M YPV 1200 FM



Maßbild DG M YPV 1200 FM

Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für PV-Anlagen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

Typ Art.-Nr.	DG M YPV 1200 FM 952 565
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31	Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (U <sub>CPV</sub> )	1170 V
Kurzschlussfestigkeit (I <sub>SCPV</sub> )	10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>total</sub> )	40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I <sub>n</sub> )	20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I <sub>max</sub> )	40 kA
Schutzpegel (U <sub>p</sub> )	≤ 4 kV
Ansprechzeit (t <sub>A</sub> )	≤ 25 ns
Betriebstemperaturbereich (T <sub>U</sub> )	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Anzahl der Ports	1
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm <sup>2</sup> ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	35 mm <sup>2</sup> mehrdrähtig / 25 mm <sup>2</sup> feindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	3 TE, DIN 43880
Zulassungen	UL, KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform	Wechsler
Schaltleistung AC	250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen	max. 1,5 mm <sup>2</sup> ein- / feindrähtig
Erweiterte technische Daten:	
- Einsatz in DC Batteriespeichersystemen bis I <sub>SCCR</sub>	≤ 100 kA (t ≤ 5,83 ms)
- Vorsicherung für DC Batteriespeichersystemen bis I <sub>SCCR</sub>	Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, Herst.Art.Nr.: 170M2040
- Vorsicherung für DC Batteriespeichersystemen bis I <sub>SCCR</sub>	Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR
Gewicht	322 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85354000
GTIN (EAN)	4013364327719
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.