

## Produktdatenblatt

# 74 22 200 T

## Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

|               |   |
|---------------|---|
| Artikelnummer | 74 22 200 T   |
| EAN           | 4003773080107   |
| Zange         | schwarz atramentiert  |
| Kopf          | poliert   |
| Griffe        | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht       | 325 g   |
| Abmessung     | 200 x 65 x 29 mm  |

### Technische Attribute

|   |       |
|---|-------|
| Form  | 2     |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 4,2 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 3,0 |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)         | Ø 2,5 |
| Absturzsicherung                              | Ja    |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten