

ES 546

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 30 Endgeräte



Produktbeschreibung

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 30 Endgeräte

Profitieren Sie von der deutlichen Leistungssteigerung in der ES 5xx Familie, denn mit Hinblick auf unsere Kundenwünsche haben wir die IP-Sprachkanäle von 4 auf 6 erweitert, mit einer Lizenz lässt sich dieser Wert sogar noch verdoppeln! Mit zusätzlichen Voiceboxen (per Lizenz), zusätzlichen AIS-Kanälen (per Lizenz) und einem Pool von bis zu 24 IP- und Systemendgeräten ist die für bis zu 25 Benutzer und bis zu 30 Endgeräte ausgelegte ES 546 das ideale System für kleine Büroumfelder.

Produkt-Highlights



Voice to Mail

Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen



Investitionssicherheit

Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.



Energieeffizienz

Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.



Freie Wahl der Endgeräte

Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.



Unified Communications

Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.



Datensicherheit

Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.



SmartHome

SmartHomeServer on Board.



Systemfunktionen

Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale



Rufsignalisierung

Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:

- Apothekerschaltung intern/extern
- Anrufweberschaltung intern



Wählregeln

Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?

Beispiele:

- Stapelwahl
- Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer



Ladeschalenevent

in Verbindung mit DECT IP-System



Voice to Mail

Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten

- 
Fax to Mail
 Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
- 
Multifunktion/Zeitsteuerung
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
- 
AGFEO Dashboard Unterstützung
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - und vieles mehr
- 
SmartHomeServer Funktionen
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
- 
Updateserver
 für vorhandene Systemtelefone
- 
Einfache SIP Konfiguration
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar
- 
SmartHomeServer
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

Technische Daten

- 
Digitalports: 2
- 
Analoge Ports: 6
- 
Voiceboxen (Default): 6
Voiceboxen (Max.): 18
- 
Faxboxen (Default): 0
Faxboxen (Max): 3
- 
Externe SIP-Konten: 32
- 
Gewicht: ca. 1,1 kg
- 
Maximale Benutzer-Anzahl: 25
- 
CTI/Tapi Server: on Board
- 
LAN-Ports: 1
- 
IP-Sprachkanäle (Default): 6
IP-Sprachkanäle (Max.): 12
- 
AIS-Kanäle (Default): 1
AIS-Kanäle (Max.): 4
- 
SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 24 IP Telefone anmeldbar
- 
Abmessungen: 295 x 198 x 75 mm
- 
Stromaufnahme: max. 22 Watt
- 
Maximale Endgeräte-Anzahl: 30
- 
SmartHomeServer: on Board