



PanelLUX SQUARE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	17,7
UGR Längs	17,9

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Je nach VSG
Anschluss	Je nach VSG
Modul per LSS* B10A	52
Modul per LSS* B16A	83
Modul per LSS* C10A	52
Modul per LSS* C16A	83
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	Je nach VSG

BESTELLÜBERSICHT

PanelLUX SQUARE	
Artikelnummer	626240340021
EAN-Code	4260374019237

ZUBEHÖR

Seilabhängung für PanelLUX SQUARE/LONG	476210040041
Rahmen zur Einbaumontage für PanelLUX SQUARE	476262080040
PanelLUX SQUARE Aufbaurahmen	476363070081
PanelLUX SQUARE, DALI/ Push-DIM Vorschaltgerät	624736030023
PanelLUX SQUARE Vorschaltgerät	624736020022

LEISTUNG

Lichtausbeute	124 lm/W
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Dimmbar	Je nach VSG

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Garantie	4 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß

LIEFERUMFANG

VSG optional erhältlich

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 10 (46) mm
Gewicht	2,7 kg