

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PAPV 36-3K + PAPV 48-4K AP-Kommunikationsverteiler

- Kommunikationsverteiler mit Kunststoffmontageplatten und Tür
- Montageart: Aufputz
- Inkl. Keystone Patchfeld für 12 Module (PPPKV) und einer 3-fach Steckdose für Eurostecker (PSDKV)
- Für Geräte bis 63A
- Leitungseinführungen oben und unten: Ausbrechbarer Flansch 220x35 mm
- Leitungseinführungen links und rechts (bei PAPV 36-3K): 4xM25
- Leitungseinführungen links und rechts (bei PAPV 48-4K): 5xM25
- Schutzart: IP30
- Schutzklasse: II schutzisoliert
- Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 750°
- Bemessungsspannung: 400V
- Plombierbar
- PVC frei, silikonfrei, schwermetallfrei
- Farbe: weiß
- Maße (BxT): 305x99 mm
- Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR
- Werkstoff Tür: Stahl pulverbeschichtet
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- DIN 18015-1 bis DIN 18015-4



Informationen

| Art.-Nr. | Type | VPE | Ausführung | Höhe |
|----------|------------|-----|------------|--------|
| 05104805 | PAPV 36-3K | 1 | 3-reihig | 515 mm |
| 05104806 | PAPV 48-4K | 1 | 4-reihig | 640 mm |