

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.357.1063.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB-P15H 10SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende mit Prüfabgriff,
 Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A,
 Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
 schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F,
 Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.357.1063.1
EAN	4049088320132
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende mit Prüfabgriff
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Messöffnungen	ja

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,689 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----