



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9006 Weißaluminium
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	2.258 mm
<b>Breite-Netto</b>	79 mm
<b>Höhe-Netto</b>	50,15 mm
<b>Gewicht</b>	3,5 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b> 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 <b>A01KX/1500 p2</b> 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01SX/1500 p2</b> 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 <b>E03KX p5</b> 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>A01DSX/1500 p2</b> 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>E04 Gliederkette glz vz (20m)</b> 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>E03SX p2</b> 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b> 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang

	<b>E03KX</b> 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	<b>E03SX</b> 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	<b>E05N Spannschloss m Karabiner</b> 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	<b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	<b>D01X p2</b> 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>D01X</b> 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen
	<b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>E03SKX p5</b> 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>07650 KD IP64 03</b> 7270500	Kupplungsdichtung für E-Line 7651 Fix IP 64 Lichtbandanwendungen.
	<b>07650 Ks IP64 03</b> 7270600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtbandanwendung.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	

	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500 p2</b> 7270800	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b> 7270900	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b> 7271000	
	<b>A01SX/3000 p2</b> 7271100	
	<b>A01SX/5000 p2</b> 7271200	
	<b>07650 BL L225 03</b> 7259300	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm
	<b>07650 BL L187 03</b> 7259400	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650 BL L150 03</b> 7259500	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL L112 03</b> 7259600	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650 BL L75 03</b> 7259700	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650 BL L37 03</b> 7259800	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 368,5 mm
	<b>07650 BL-M L112 03</b> 7219500	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M L37 03</b> 7219800	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M L75 03</b> 7220100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650 BL-M L187 03</b> 7220400	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M L150 03</b> 7223000	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M L225 03</b> 7223100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 2211 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 03</b> 7225600	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 03</b> 7225700	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 737 mm

	<b>07650 BL-M 5-pol L112 03</b> 7225800	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 03</b> 7225900	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 03</b> 7226000	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 03</b> 7226100	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 2211 mm
	<b>07750 /07650 VD p16</b> 7279400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	<b>07650 L-Connector 03</b> 7508700	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau
	<b>07650 T-Connector 03</b> 7509000	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau
	<b>07650 X-Connector 03</b> 7509300	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 03</b> 7786400	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 03</b> 7786500	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 03</b> 7786600	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 03</b> 7786700	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 03</b> 7786800	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 03</b> 7786900	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 2211 mm
	<b>07650IP BL-M L112 03</b> 7787700	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M L37 03</b> 7788000	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M L75 03</b> 7788300	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M L187 03</b> 7788600	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M L150 03</b> 7789000	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M L225 03</b> 7789100	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 2211 mm

	<b>07650IP BL L112 03</b> 7712100	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL L150 03</b> 7712400	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL L187 03</b> 7712700	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL L225 03</b> 7713000	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm
	<b>07650IP BL L37 03</b> 7713300	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 368,5 mm
	<b>07650IP BL L75 03</b> 7713600	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>A01DSX/5000 p2</b> 3662199	
	<b>A01DSX/3000 p2</b> 3661999	
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5² L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Für Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2258 mm. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Beschichtungsdicke von 20 µm (Z 275 nach DIN EN 10346) gewährleistet bei Anwendung des Tragprofils in Umgebungen entsprechend Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 einen Korrosionsschutz von bis zu 33 Jahren. Oberfläche silbergrau beschichtet.

### Zusatzinformation

#### Hinweis zur Planung eines IP64 Lichtbandes:

Bei der Planung eines IP64 Lichtbandes ist ein Aufmaß von 48 mm (Längendifferenz der Tragprofile durch Schutzmaßnahmen) pro Kupplungsstelle im Vergleich zu einem Lichtband ohne Schutzart IP64 zu berücksichtigen.