



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschluss**


- Bauform**
- Befestigung**
- Besonderheiten**

LED  
Energieeffizienzklasse A/A+/A++  
ohne  
22-26 V; DC  
ca. 50 W  
ca. 3800 lm  
ca. 76 lm/W  
direkt  
tageslichtweiß, ca. 5600 K  
>= 80  
IP68 - 1m/ IPX9 (68 - 1m/ IPX9; DIN EN 60529)  
III  
2-stufig schaltbar  
extern  
Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
Glasblende  
ca. 8.0 kg  
Verbindungsstecker  
RSFPM 5/0.5 M  
Anbauversion  
Befestigungsschiene, Gewindebohrung 2xM6  
Eco-Modus, Light Forming Technologie, Seitlicher Anschluss



RSFPM 5/0.5 M

**Beleuchtungsstärken**



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

