

Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

Technische Daten

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band-schirm oder Aluminium-Schirm ohne Aermierung

5-core cable with copper tape or aluminium screen no aermisation

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band-schirm oder Aluminium-Schirm mit Aermierung und einer zusätzlichen beständenden Isolierung (ZR1)

5-core cable with copper tape or aluminium screen aermised, plus one extra protective spacing (ZR1)

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band-schirm oder Aluminium-Schirm ohne Aermierung

5-core cable with copper tape or aluminium screen no aermisation

5-Ladungsfeder mit Kupfer-Band-schirm oder Aluminium-Schirm mit Aermierung und einer zusätzlichen beständenden Isolierung (ZR2)

5-core cable with copper tape or aluminium screen no aermisation, plus one extra protective spacing (ZR2)

Bez.	Beschreibung	Maßgröße
LS	Außere Lackschicht	Outermost lead coating layer
BS	Cableschirm	Cable screen
KM	Bandmaterial	Cable sheath
RF	Isolierungstyp RF	Insulation type RF
ES	Isolierungstyp ES	Insulation type ES
	Länge L	Length L
	Lochdurchmesser D	Hole diameter D
	Nennquerschnitt	Nominal cross section
7/24	zusätzliche Isolierung 5-Ladungsfeder	Extra protective spacing 5-core
7/22	zusätzliche Isolierung 5-Ladungsfeder	Extra protective spacing 5-core
AR	Aermierung	Aermisation

Einheit / date:	Maße / norms:	Zeichnungs / scale:
cm / m:	17.08.2022	1:1
zeichnet:	22.12.2022	RF
revisiert:	22.12.2022	RF
/// BBC CELLPACK Electrical Products		Zeichnungs / description: EGA 25-3 Zeichnungs / Maße: CEP01 88 143505

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Rollfeder Typ	RF3
Durchmesser Loch Kupfererdseil	10.5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	25 mm ²
Zusatz Rollfeder ZR1	RF4
Zusatz Rollfeder ZR2	RF6
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 7,2 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 7,2 kV max	500 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV min	120 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	500 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	300 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	300 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050225

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Pal. EW
Basismenge	1	300
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	293	1200
Breite (mm)	147	800
Höhe (mm)	25	1130
Nettogewicht (kg)	0.424	127.2
Bruttogewicht (kg)	0.424	145.4