



BWNET NETOCOAX-01

Ethernet über Coax 2-Draht
Aktive Komponente

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Ethernet-über-Koax-Extender und Ethernet-über-2Draht-Extender Set mit 2 Modulen mit je einem Anschluss und einer max. Reichweite bis 2000m, abhängig vom Kabel und Störeinflüssen. Automatische Anpassung der Datenrate entsprechend der Entfernung und Kabelimpedanz.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Ethernet-Koax Media Wandler (Empfänger)
Anzahl der Ethernet-Ports	1x (Buchse)
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Videodatenanschluss	1 x BNC, 1x 2-Draht
Switch-Option	Nein
Entfernung RG59 (m)	Max: 2000m (siehe Anleitung)
Betriebsspannung	=12Vdc
Abmessungen BxHxT (mm)	je 117 x 66 x 27.5
Gewicht	61 g
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +65
Besonderheiten	Übertragung bis zu 2000m

► Hinweis:

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Lieferung exkl. Netzteile Empf. Netzteil: SNPS-12D2

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

NWK-P0.55ES2	Patchkabel 0.5m
NWK-P3.05ES2	Patchkabel 3.0m
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter