



Lieferumfang

1 allSTOR VPS 1500

Besonderes Merkmal

- Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW
- Kaskadierung bis 6000 L möglich
- Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert
- Geteilte Wärmedämmung (Bis 1000 l 2-teilig, 1500 l u. 2000 l 3-teilig)
- Optional Wärmedämmkappen für ungenutzte Anschlüsse
- Einströmdämpfer für optimale Einschichtung

Produktausstattung

- Puffer-Schichtladespeicher aus Stahl
- Hocheffiziente Wärmedämmung (140 mm bei 300 l - 1000 l, 200 mm bei 1500 l u. 2000 l) aus Polyesterfaserflies
- 8 Anlegefühlerlaschen
- 10 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen
- Entlüftung heizungsseitig



VPS 1500/4-5		
0010039302		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse		

Technische Daten	VPS 1500/4-5
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	1.496 l
Speicher-Teilvolumen, Bereitschaftsvolumen	753 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust (des Speichers)	2,9 kWh/24h
Bereitschaftswärmeverlust (des Bereitschaftsteils)	1,5 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 2 ½"
Anschluss Warmwasser	R 2 ½"
Anschluss Kaltwasser	R 2 ½"
Anschluss Warmwasser, Wärmetauscherkreis	R 2 ½"
Anschluss Solar (Vorlauf, Rücklauf)	R 2 ½"
Anschluss Solar, Wärmetauscherkreis	R 2 ½"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	2.362 mm / 1.400 mm / 1.448 mm
Gewicht (Nettogewicht)	207 kg
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	2.190 mm / 1.000 mm / 1.000 mm
Gewicht (betriebsbereit)	1.703 kg
Kippmaß	2.253 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Heizung (max)	6 bar
Temperatur Heizung (max)	95 °C
Volumenstrom (max)	30 m³/h