

Datenblatt Art. 692.180

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	2500mm	Working length (WL)	2500mm
Wendellänge (WL)	500mm	Coil length (CL)	500mm
Außendurchmesser (AD)	8,0mm	Outer diameter (OT)	8,0mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	13mm	Coil Internal diameter (CID)	13mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	29mm	Coil external diameter (CED)	29mm
Leitungstyp	YMH11Y-J	Cable type	YMH11Y-J
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisoliation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisoliation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	12mm	Arbor	12mm
Seite 1 200mm glatt geschnitten		Side 1 200mm cut flush	
Seite 2 200mm glatt geschnitten		Side 2 200mm cut flush	
Lieferumfang 1x Spiralleitung PUR		Scope of delivery 1x Spiral cable PUR	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

