

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. G3.332.0502.1

**Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15G 50SW**

gesis® Anschlussleitung Buchse - freies Ende; Länge: 5m; Typ GST18I3; 3-polig; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H07RN-F 3G1,5, Farbe: schwarz

Art. Nr.	G3.332.0502.1
EAN	4015573720855
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,8 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,212 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----