



43

127



28

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial

Kunststoff

Gehäusefarbe

Schwarz

Funktionen

Kurzschlussfest,
Lampenbetriebsgerät
110, Möbeleinbau,
Schutzkleinspannung,
Überlastungsschutz,
Übertemperaturschutz

Betriebsart

Stromkonstant

Schutzklasse

II / Schutzisolierung

Leistung

15,0-30 W

Ausgangsspannung

30-60 V/DC

Ausgangstrom

500 mA

Leistungsfaktor

0,97

Anschlussmöglichkeit

Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max. 11**Menge Sicherungsautomaten B16A max.** 18**Menge Sicherungsautomaten C10A max.** 24**Menge Sicherungsautomaten C16A max.** 39**Einschaltstrom max.** 8 A / 300 µs**Kapazitive Last** 366,2 nF**Referenzpunkt tc** 80 °C**Arbeitstemperatur** -20 bis 50 °C**Lagertemperatur** -20 bis 70 °C**IP Schutzzart** IP 20**Lebensdauer** 30000 h**Länge** 127 mm**Breite** 43 mm**Höhe** 28 mm**Artikelgewicht** 105 g**max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!**