

DDLE LCD 18/21/24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222394

Die elektronisch geregelten Durchlauferhitzer DDLE LCD überzeugen dank einer schnellen und gradgenauen Regelelektronik mit hohem Temperaturkomfort. Mit nur 93 mm Bautiefe sind sie sehr platzsparend und unauffällig zu verbauen. Die Durchlauferhitzer eignen sich zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen wie Waschtisch, Dusche, Küchenspüle oder Badewanne (ab 21 kW Leistung). Über ein gut lesbares, zweifarbiges LC-Display kann die Wunschtemperatur exakt eingestellt werden. Sobald am Gerät eine Temperatur von über 42°C gewählt wird, wechselt die Displayfarbe von Blau auf Rot und signalisiert so Verbrühungsgefahr. Im Gegensatz zu hydraulischen Durchlauferhitzern sparen Sie mit dem DDLE LCD bis zu 140 Euro im Jahr.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Durchlauferhitzer mit hohem Temperaturkomfort

Gradgenaue Temperaturwahl durch gut lesbares, zweifarbiges LC-Display

Leistung umschaltbar (18/21/24 kW)

Nahezu konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zulauftemperatur- und Spannungsschwankungen

Anzeige von Verbrühgefahr durch rote Beleuchtung (Soll-Temperatur $\geq 43^{\circ}\text{C}$)

Schnelle Regelelektronik für hohen Duschkomfort

Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C, Nacherwärmung bis 45°C

Integriertes Diagnosesystem

Elektronische Luftblasenerkennung

Schnelle und einfache Montage

PRODUKTDATENBLATT



Typ	DDLE LCD 18/21/24	DDLE LCD 18	DDLE LCD 27
Bestell-Nr.	222394	222392	222395

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennstrom	29/31/35 A	26 A	39 A
Nennleistung 2	18/21/24 kW	18 kW	27 kW
Absicherung	32/32/35 A	25 A	40 A
Temperatureinstellung	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	485 mm	485 mm	485 mm
Breite	226 mm	226 mm	226 mm
Tiefe	93 mm	93 mm	93 mm
Gewicht mit Wasserfüllung	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.