

ST 42 IP

VoIP-Telefonie mit vielen Extras nachrüstbar



Produktbeschreibung

VoIP-Telefonie mit vielen Extras nachrüstbar

Das ST 42 IP für aktuelle AGFEO Kommunikationssysteme mit LAN Technologie. Absolut neu in dieser Geräteklasse ist der Kombi-Modulschacht, welcher wahlweise mit Bluetooth-Technik oder mit EnOcean-Funktechnik an ES-Kommunikationssystemen zur Gebäudeautomation ausgestattet werden kann. Für die Anbindung an AS-Systeme hält es des Weiteren einen Modulschacht für die AB-Komponente A-Modul 42 vor. Wie alle AGFEO IP-Systemtelefone ist natürlich auch das ST 42 IP als Digitalport-Variante erhältlich.

Produkt-Highlights



IP-PORT

Über den integrierten IP-Port wird das Telefon direkt mit Ihrem Netzwerk verbunden. So wird eine zusätzliche Verkabelung zum Kommunikationssystem eingespart. Natürlich unterstützt das ST 42 IP auch die Stromversorgung über PoE!



Freisprechen

In einer neuen Qualität. Ein Digitaler-Signal-Prozessor wertet die Sprachamplituden aus und stellt Mikrofon und Lautsprecher im Verhältnis bei jedem Gespräch neu ein.



Funktionstasten

Die 10 Funktionstasten sind doppelt belegbar. So stehen Ihnen 20 Funktionen z.B. für Rufumleitung, Timer-Steuerung, Türsprechstelle, Rufnummer etc. zur Verfügung.



Multifunktionsdisplay

Das beleuchtete Grafikdisplay stellt Schrift und Grafik mit maximal möglichem Kontrast dar. Die Statusanzeige gibt Auskunft über: Rufnummernanzeige, Gebührenanzeige, Anrufliste, etc.



Navigation

Einfache Bedienung durch das Zusammenspiel von Navigationstasten und Multifunktionsdisplay.



Haussteuerung

Steuern Sie Licht, Heizung oder ein elektrisches Garagentor über das ST 45 IP. Welche Komponenten gerade genutzt werden, sehen Sie über die LEDs. Klicken Sie einfach auf das Bild, um mehr Informationen zum Thema Haussteuerung zu bekommen.

Leistungsmerkmale



10 Funktionstasten doppelt belegbar



Zugriff auf bis zu 5000 Telefonbucheinträge



Computertelefonie - Wählen per Mausklick



Steuerung von SmartHome Komponenten



Ruf abweisen



Weltzeit- und Kalenderwochen-Anzeige



Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name



Anzeige des intern Status



Durchsage zu Systemtelefonen



uvm.

Technische Daten

- 📍 Anschluss am System: ASIP
- 📍 Headsetanschluss: ja (schnurgebunden und DHSG)
- 📍 Abmessungen: 235 x 210 x 130 mm
- 📍 Stromaufnahme: 3,6 Watt
- 📍 Display Art: s/w, grafisch, beleuchtet mit Neigungseinstellung
- 📍 Statusanzeige per LED: ja
- 📍 Modulslot: 2 Modulschächte für Anrufbeantworter A-Modul 42 und (Bluetooth-Modul oder EnOcean-Modul 42 (ES))
- 📍 Stromversorgung: PoE Class 0
- 📍 Gewicht: 1 kg
- 📍 Display Größe: 32x85 mm
- 📍 Funktionstasten: 10, in 2 Ebenen belegbar
- 📍 SmartHome-Steuerung: ja