

## BASIC MAX A1 | SURFACE

D200 - D600

### 1. MONTAGE UND INSTALLATION | MOUNTING AND INSTALLATION:

Mounting distances must be used, one per fixing point

Montagedistanzstück muss pro Befestigungspunkt benutzt werden

1. Bei allen Montagearbeiten Handschuhe tragen.  
 Use gloves when handling the fixture.

**Important: Bottom view of the ceiling**

D200      D300      D400 - D600

D[mm]	X[mm]
200	120
300	140
400	200
500	220
600	340

2. Montageöffnungen.  
 Installation openings.

3.

4.

5.

- min/max stripped wire length: 7mm-10mm  
 - max power supply cable: 1,5mm<sup>2</sup>

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Diffuser direction

INSIDE gloss  
 prism      matt  
 OUTSIDE

## BASIC MAX A1 | SURFACE

D900 - D1200

### 1. MONTAGE UND INSTALLATION | MOUNTING AND INSTALLATION:

Mounting distances must be used, one per fixing point

Montagedistanzstück muss pro Befestigungspunkt benutzt werden

1. Bei allen Montagearbeiten Handschuhe tragen.  
 Use gloves when handling the fixture.

2. Montageöffnungen.  
 Installation openings.

D[mm]	X[mm]
900	410
1200	616

3. Leitungseinführung.  
 Cable entry point.

4.

5.

6.

- min/max stripped wire length: 7mm-10mm

- max power supply cable: 1,5mm<sup>2</sup>

7.

8.

9.

10.

Place safety cord under LED inset

11.

CLICK

12.

Diffuser direction

INSIDE gloss

prism

OUTSIDE matt