


Produktbezeichnung	92-DS5-950
Artikelnummer	34219
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Heizmatte für Dünnbett, 4.75m², 50x950cm, 429W, 230V

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90°C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, NetZRasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.

Technische Details

Anwendung	Heizfolie	Anschlussspannung	230 Volt
Mit Trägermatte	Ja	Anschlussleistung	429 4 Watt 29
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	Leistung	90 Watt pro Quadratmeter
Geeignet für Feuchtraum	Ja	Heizleiterbelastung	6,8 Watt pro Meter
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	4000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	4,8 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	9500 Millimeter
Mit Bodentempersensur	Nein	Breite	500 Millimeter
Selbstklebend	Ja	Stärke	2,7 Millimeter