

NEU APT OD OG 48 (787 361)



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

Einheiten für die Angabe (siehe für die Angabe der Box-Testklasse) (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der ATPV-Werte (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der ELIM-Werte (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der PPE-Kategorie (siehe auch NFPA 70E)

Einheiten für die Angabe der Normen (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der Normen (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der Normen (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der Normen (siehe auch EN 61482-2)

Einheiten für die Angabe der Normen (siehe auch EN 61482-2)

Typ	APT OD OG 48
Art.-Nr.	787 361
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LEP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	48 (S)
Design-Code	TOORGRRE0000P0
Gewicht	648 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364478268
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.