

Anbaugerätestecker gerade - Flansch 85x85, Befestigung 70x70


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28100
EAN	4024941281003
Produktgruppe	Anbaugerätestecker gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	77mm

Artikelbeschreibung	
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.168 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941281003
Länge	77 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0.169 kg
Volumen	556.325 ccm
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834117
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.813 kg
Volumen	7'140 ccm



5 MB 126

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6