

## Artikeldatenblatt 1049

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1049
<b>Artikel:</b>	Illusquare Zigbee 3H
<b>EAN:</b>	4255637500485
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054231
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Decke
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zigbee
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	6,5VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	3,8W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,85W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Illusquare Zigbee 3H

Die Quadratur der Rundleuchte

Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016.

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfunder, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 390 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 34m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfach wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimiertes Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwacht und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

### Abmessungen

Breite (mm): 171

Höhe (mm): 222

Tiefe (mm): 41,5

Nettogewicht (kg): 0,81



Maßzeichnung | dimensional drawing

