

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.9960.1

Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15H 99SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,9 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.257.9960.1
EAN	4015573765993
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,481 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------



Technische Zeichnung

Buchsenteil/female connector Steckerteil/male connector
 Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table
 Gesamtlänge / total length: $L \pm 3\%$
 Dimensions: 76,4, 47,9, 12,6, 15

Typ/type: GST1815KSBS 15H.. WS = schwarz/black
 WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.257.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.257.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15H 10SW
U2.257.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.257.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15H X12SW

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG
 Schraube/female - Stecker/male halogen-free
 Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gpm