

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel GU10 (Retrofit)
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- inkl. Abdeckung (nur Art.Nr. 732161)

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäuseoberfläche	Matt
Material Lichtaustritt	Glas
Farbe Lichtaustritt	Klar
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 35 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Schwenkwinkel	180 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Höhe	345 mm
Durchmesser	100 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44
IK Schutzklasse	IK05