





LED-Einbaustrahlerset, dim2warm,  
Phasenabschnitt dimmbar



LED-Einbaustrahler set, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: von 3000 K bis 1800 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 39461073         |
| Stand:      | 20.07.2021 03:17 |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K - 1800 K        |
| Farbe                               | weiß                   |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                  |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W                    |
| Leuchtmittel                        | LED                    |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80               |
| Ansteuerung                         | Phasenabschnitt        |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Außendurchmesser  | 82 mm             |
| Einbaudurchmesser | 68 mm             |
| Einbautiefe       | 38 mm             |
| Spannung          | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart         | IP20              |
| Schutzklasse      | II                |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar        |
| Schwenkwinkel     | 30 °              |
| Schaltungsart     | Parallelschaltung |