


RKL 6 4xLED BASIC 4000K 7700lm 63W | Artikelnummer 75131691



PMMA  
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Technische Daten	
Artikelnummer	75131691
Bestellbezeichnung	RKL 6 4xLED
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	63 W
Lichtausbeute max. Bestromung	122 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	7700 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

RKL 6 4xLED BASIC 4000K 7700lm 63W

Artikelnummer 75131691

**Technische Daten**

Betriebs-Umgebungstemperatur - min. -20 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur - max. 25 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse SK I

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK02

Brennbarkeit (UL94) HB

Glühdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

**Maße und Gewichte**

Durchmesser 600 mm

Höhe (H) 165 mm

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 3,8 Kg

Nettogewicht 2,8 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück

Paletteneinheit 28 Stück

RKL 6 4xLED BASIC 4000K 7700lm 63W | Artikelnummer 75131691

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055255	Dekorring RKL 6 weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055258	Dekorring RKL 6 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055261	Dekorring RKL 6 blau

